



Castrol POWER1 4T 20W-50

La aceleración en tu mano

Descripción

Castrol POWER1 4T con Power Sustain Technology™ está diseñado específicamente para motociclistas que aman la emoción de conducir.

El nuevo Castrol POWER1 4T con Power Sustain Technology™ controla el calor y la fricción, lo que garantiza un suministro continuo de energía y proporciona una aceleración excepcional cuando la pides.

Aplicación

Castrol POWER1 4T está diseñado para controlar el calor y la fricción para proporcionar una entrega de potencia sostenida y una aceleración a demanda. Es adecuado para todos los motores de motocicletas de 4 tiempos, tanto carburador como combustible inyectado donde se recomiendan API SN (o inferior) y JASO MA o MA2

Principales Ventajas

- Controla el calor y la fricción en el motor, para garantizar un suministro continuo de potencia y proporciona una excepcional aceleración cuando la pides.
- Está especialmente formulado para adaptarse a las condiciones de los largos recorridos.
- El nuevo POWER1 4T resiste el espesamiento del aceite causado por altas temperaturas
- El nuevo POWER1 4T mantiene el rendimiento de su motocicleta durante largos recorridos.
- Cumple con los requisitos de los motores equipados con catalizador.

Características Típicas

Nombre	Método	Unidades	POWER1 4T 20W-50
Densidad Relativa @ 15C	ASTM D4052	g/ml	0.8806
Viscosidad Cinemática 100C	ASTM D445	mm ² /s	18.0
Viscosidad Cinemática 40C	ASTM D445	mm ² /s	156.3
Índice Viscosidad	ASTM D2270	None	127
Punto Fluidez	ASTM D97	°C	-33
Punto Inflamación, PMCC	ASTM D93	°C	206

Especificaciones

API SN
JASO MA2

Almacenamiento

Todos los envases deben almacenarse a cubierto. En caso de almacenarse en el exterior los bidones deben estar en posición vertical para evitar la posible entrada de agua así como el deterioro del envase. Los productos no deben ser almacenados a temperaturas superiores a 60° C, estar expuestos a fuerte sol o a bajas temperaturas.

Castrol POWER1 4T 20W-50
22 May 2020
Castrol, the Castrol logo and related marks are trademarks of Castrol Limited, used under licence.

Esta ficha técnica y la información que contiene se considera exacta en la fecha de su impresión. Ninguna garantía de representación, directa o implícita, se refiere a la exactitud o terminación de los datos e información contenidos en esta publicación. Los datos proporcionados están basados en ensayos estándar bajo condiciones de laboratorio y sirven únicamente como una guía. Los usuarios deben asegurarse de que manejan la última versión de esta ficha técnica. Es responsabilidad del usuario evaluar y utilizar los productos de forma segura, valorar la idoneidad para la aplicación deseada y cumplir todas las leyes y normativas al respecto. Las fichas de Seguridad están disponibles para todos los productos y deberían ser consultadas para tener una información apropiada respecto al almacenaje, manejo seguro y traspaso o venta del producto. Ni BP ni sus subsidiarios tienen responsabilidad alguna de los daños que resulten de un uso anormal del material, del incumplimiento de las recomendaciones o de peligros inherentes a la naturaleza del material. Todos los productos, servicios e información proporcionada están sujetos a nuestras condiciones de venta estándar. Consulte con su representante local si necesita más información

BP OIL ESPAÑA S.A.U., , Avenida de Barajas, 30, , Parque Empresarial Omega. Edificio D, , 28.108 Alcobendas (Madrid)
902 400 702
www.castrol.com/es