

DESCRIPCIÓN PRODUCTO

Facilita el arranque en frío de los motores o de gasolina.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Elimina la humedad del filtro del aire y carburador.

Mejora el poder detonante de la mezcla del combustible con el aire.

Lubrica los componentes móviles.

DATOS TÉCNICOS

Descripción :	Auto Arranque	
Aspecto :	Visual	Fluido transparente e incoloro.
Densidad a 20°C :	UNE 26-389	0.714 g/cc. (valor típico)

Las características mencionadas representan valores típicos obtenidos dentro de un período

APLICACIONES

En cualquier tipo de automóvil, autocares, camiones,.

MODO DE EMPLEO

Pulverizar 1-2 segundos en la boca del filtro de aire o carburador, accionando la puesta en marcha inmediatamente.
En los motores diesel, no utilizar el sistema de precalentamiento

CONSERVACIÓN Y MANIPULACIÓN

Debe conservarse en envases limpios y exentos de humedad.

Para mayor información sobre el producto se recomienda consultar la Ficha de Datos de Seguridad (FDS), disponible a través del Centro del Servicio al cliente en IADA.



OTRA INFORMACIÓN

Los datos y consejos expuestos se aplican cuando el producto se vende para la aplicación o aplicaciones indicadas.

No deberá utilizar el producto para otro propósito que no sea la aplicación, o las aplicaciones, especificadas sin solicitar antes el consejo de IADA S.L.

Es obligación del usuario evaluar y utilizar este producto de forma segura, así como cumplir todas las leyes y reglamentaciones aplicables. IADA S.L. no será responsable de ningún daño o lesión resultantes de un uso del producto que no sea el indicado, de ningún fallo derivado de las recomendaciones o de ningún peligro inherente a la naturaleza del material. Puede ponerse en contacto con IADA S.L. para asegurarse de que este documento sea el más reciente disponible. Se prohíbe terminantemente alterar este documento.

