

### DESCRIPCIÓN PRODUCTO

Lubricante de alta calidad con componentes sintéticos para transmisiones automáticas y direcciones asistidas de vehículos con especificación GM DEXRON III G.

### CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Elevado Índice de Viscosidad y excelente estabilidad de la viscosidad en servicio.

Excelente transmisión de potencia.

Formula sintética, alta durabilidad.

Gran poder antidesgaste, con lo cual prolonga la vida del mecanismo.

Gran resistencia al envejecimiento a la formación de lodos.

Proporciona un funcionamiento suave y sin golpes de la transmisión.

Alta protección contra la corrosión y excelente fluidez a bajas temperaturas.

Baja formación de espuma.

Gran estabilidad frente a las juntas de caucho.

### DATOS TÉCNICOS

<b>Aspecto :</b>	<b>VISUAL</b>	Fluido brillante
<b>Color :</b>	<b>VISUAL</b>	Rojo
<b>Viscosidad a 40°C :</b>	<b>ASTM D-445</b>	33 - 38 cSt
<b>Viscosidad a 100°C :</b>	<b>ASTM D-445</b>	7.0 / 8.0 cSt
<b>Índice de viscosidad:</b>	<b>ASTM D2270</b>	185 típico

Las características mencionadas representan valores típicos obtenidos dentro de un período



### APLICACIONES

Como se ha descrito, su campo de aplicación está en las transmisiones automáticas, convertidores de par, servodirecciones, etc., de automóviles, camiones, maquinaria de obras públicas y agrícola, así como cualquier tipo de maquinaria con estos sistemas, sea cual sea su marca (siempre que el constructor no indique otra cosa), lubricación de cojinetes, sistemas hidráulicos, etc. En general donde se requiera un nivel de calidad de DEXRON IIIIG.

### NIVELES DE CALIDAD

**GM DEXRON IIIIG**

**FORD MERCON**

**ALLISON C-4**

**MB 236.9**

**ZF TE-ML 9B/11B/14A**

**Caterpillar TO-2**

**Man 339F**

**Voith 55.6335**

### CONSERVACIÓN Y MANIPULACIÓN

Debe conservarse en envases limpios y exentos de humedad.

Para mayor información sobre el producto se recomienda consultar la Ficha de Datos de Seguridad (FDS), disponible a través del Centro del Servicio al cliente en IADA.

### OTRA INFORMACIÓN

Los datos y consejos expuestos se aplican cuando el producto se vende para la aplicación o aplicaciones indicadas.

No deberá utilizar el producto para otro propósito que no sea la aplicación, o las aplicaciones, especificadas sin solicitar antes el consejo de IADA S.L.

Es obligación del usuario evaluar y utilizar este producto de forma segura, así como cumplir todas las leyes y reglamentaciones aplicables. IADA S.L. no será responsable de ningún daño o lesión resultantes de un uso del producto que no sea el indicado, de ningún fallo derivado de las recomendaciones o de ningún peligro inherente a la naturaleza del material. Puede ponerse en contacto con IADA S.L. para asegurarse de que este documento sea el más reciente disponible. Se prohíbe terminantemente alterar este documento.

