



A brand of **TOTAL**

EVOLUTION FULL-TECH R

5W-30



ELF a réuni tout son savoir-faire pour développer ce lubrifiant Fuel Economy de technologie de synthèse et haute performance. Conçu pour répondre aux spécifications des moteurs Renault et DACIA.



PERFORMANCES

Motorisations les plus récentes Euro 6 D-temp

Spécialement conçu pour les nouvelles motorisations Euro 6 D-temp Renault et Dacia notamment les moteurs Diesel Blue DCi (avec SCR). Compatible avec tous les moteurs essence Renault et Dacia (hors Renault Sport et Alpine)

Compatibilité avec les systèmes de post-traitement les plus récents : DPF, GPF, SCR, NOx-Trap

A faible taux de cendres sulfatées, de phosphore et de soufre, ce lubrifiant protège efficacement les systèmes de post-traitement des véhicules essence et Diesel. Obligatoire pour les véhicules essence avec filtre à particules (Tce FAP).

Se reporter au livret d'entretien du véhicule pour connaître les recommandations du constructeur

PERFORMANCES

Spécifications internationales

ACEA C3

Homologations constructeurs

RENAULT RN17 (rétro-compatible RN0700, RN0710)

AVANTAGES POUR LE CLIENT

Propreté du moteur et protection optimale contre l'usure

Assurer la longévité de votre moteur et accroître ses performances

- Excellente protection contre l'usure
- Prévention efficace contre les dépôts pour assurer une propreté remarquable

Intervalle de vidange allongé et résistance à l'oxydation

Résistance très performante contre l'oxydation et faible volatilité pour assurer une faible consommation de lubrifiant et atteindre les intervalles de vidanges recommandés par le constructeur.

Réduction de la consommation de carburant (Fuel Economy)

Formule spécifique permettant de faire des économies de carburant (possibles grâce à une réduction des frictions des organes des véhicules). La formule atteint presque 3% au test M111 FE de l'ACEA.

CARACTÉRISTIQUES

	Méthode	Unités	Grade SAE 5W-30
Densité à 15°C	ASTM D1298	kg / m ³	853
Viscosité à 40°C	ASTM D445	mm ² /s	74,8
Viscosité à 100°C	ASTM D445	mm ² /s	12,4
Indice de viscosité	ASTM D2270	-	164
Point éclair	ASTM D92	°C	233
T.B.N.	ASTM D2896	mgKOH/g	9,7

TOTAL LUBRIFIANTS
562 Avenue du parc de l'île
92029 Nanterre

ELF EVOLUTION FULL-TECH R 5W-30
Mise à jour de cette fiche : 03/2020

Ce lubrifiant utilisé selon nos recommandations et pour l'application pour laquelle il est prévu ne présente pas de risque particulier.

Une fiche de données de sécurité conforme à la législation en vigueur dans la C.E. est disponible auprès de votre conseiller commercial.

